



M-115A

MONITOR ACTIVO COMPACTO DE ALTO RENDIMIENTO



- Alto nivel de presión sonora
- Amplio ángulo de cobertura vertical y horizontal
- Óptimo control de dispersión para escenarios de cualquier tamaño
- Diseño de bajo perfil, amigable con las cámaras y con el público de las primeras filas
- Peso ultra ligero
- Exclusivo acabado en Elastoflex® de alta resistencia y durabilidad

Especificaciones

Sensibilidad 1W@ 1mt	Graves 97dB
Sensibilidad 1W@ 1mt	Agudos 105dB
Manejo de potencia	Graves 300W rms (40Hz-2.2KHz)
Manejo de potencia	Agudos 25Wrms (2.2KHz-17KHz)
Impedancia	1 x 8Ω ambos
Cobertura Horizontal y vertical	100° ambos
Pico máximo SPL	123dB @ 1mt
Respuesta de frecuencia (-10dB)	37Hz - 18KHz
Sensibilidad entrada de línea	775mV rms
Sensibilidad entrada de micrófono	250mV rms
Voltaje máximo de entrada	3.0V rms
Voltaje de alimentación y consumo	120V c.a. 60Hz 320W
Fusible de alimentación	5A
Potencia de salida amp. GRAVES	200W rms @ 4Ω
Potencia de salida amp. AGUDOS	50W rms @ 8Ω
Impedancia mínima	4Ω ambos amplificadores
Crossover	Activo
Frecuencia de cruce	3kHz
Disparación de calor	Activo Ventilación forzada
Limitador graves/agudos	Sí
Protección térmica	Sí



PRECISIÓN
COBERTURA
ALCANCE

