



CC◀215D

CALIDAD DE SONIDO

1500 WATTS
program

NUEVO
BI-AMPLIFICADOR

backSTAGE

Arquitectura clase D, fuente
conmutada y procesador digital



6 PRESETS INCLUIDOS

Cambia de ecualización con solo tocar un botón



1. FRECUENCIA EXTENDIDA (45hz -20KHz)
2. HPF 70HZ (High Pass Filter)
3. HPF 90HZ (High Pass Filter)
4. HPF 100HZ (High Pass Filter)
5. MUSIC (Música en vivo)
6. CLUB (Música grabada)

COMPONENTES DE ALTO DESEMPEÑO

CELESTION

TF1525
Bocina 15"



CDX1-1740
Driver 1"

**DISEÑO
CALIDAD
SOPORTE**



CC 215D

- **ELASTOFLEX®**
Recubrimiento resistente
- **PANTALLA**
Con recubrimiento de fibra textil
- **SÓLIDA CONSTRUCCIÓN**
En multiplay de 15mm
Ensamble reforzado
- **TRANSPÓRTALO FÁCILMENTE**
Rodajas y manija trasera

FIGURA TRAPEZOIDAL

Mayor cobertura horizontal



Para obtener una mayor cobertura horizontal dependerá directamente de la cantidad de sistemas que se utilicen y el acomodo que se les dé.



PRESIONA PARA



ESPECIFICACIONES

Bi- amplificador: Clase D
1,500W program, 750W rms

Conectores

Input Line/Mic tipo combo,
Output link en XLR

Controles externos

Control de volumen,
selector de sensibilidad Mic/Line, selector
de preset.

Indicadores de encendido, limitador y clip,
desacoplo de tierra GND/LIFT.

Sistema de protección

Térmica, sobrecarga en línea de voltaje,
limitador digital.

Alimentación

120 Vc.a. 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS

Cobertura del difusor

60° Horizontal

40° Vertical

Respuesta en frecuencia (-6 dB)

45 Hz - 20 KHz

SPL Max

126 dB @ 1mt

DIMENSIONES

Alto: 122 cm (48")

Ancho: 45 cm (17.7")

Profundo: 42 cm (16.5")

Peso: 38 Kg

www.elipsisaudio.com.mx