



C-115D^{NEO} NEODIMIO

SONIDO CON **GRAN DEFINICIÓN**

La serie **C-115D Neo** de Elipsis Audio está diseñada para obtener la mejor calidad de sonido, versatilidad y gran rendimiento.

**TOUR GRADE
NEODYMIUM**

Componentes mas ligeros



El procesamiento FIR (Finite Impulse Response) permite una respuesta de fase plana y compatibilidad con otros sistemas con el mismo proceso.

Su DSP integrado permite al usuario acceder a todos los parámetros (ganancia, ecualización, nivel, polaridad, generador de ruido, etc.)



3 PRESETS INCLUIDOS



*Cada uno ofrece diferente tonalidad y fácil acceso con un solo botón.

HASTA 32 EQUIPOS



Protocolo de comunicación RS-485
Conecta, controla y monitorea.



C-115D^{NEO}

NEODIMIO

Capaz de desarrollar hasta 1,000 watts Program y gracias a su Fuente SPS puede operar automáticamente entre 110 y 220 volts sin necesidad de mover un switch.

ESPECIFICACIONES AMPLIFICADOR

DSP 525 BACK STAGE®		Selector de sensibilidad Mic / Line
		Selector de Preset
Controles Externos		Indicadores de encendido
		Limitador
		Clip
		Desaclopo de tierra GND / LIFT
Procesamiento digital		Filtros FIR
Conectores	LF: Class D 400 W rms	
	HF: Class AB 100 W rms	
	RCA	
Conectores	Combo jack	
	Link output XLR	
	RS-485 (XLR-3)	
EQ Presets	RS-485 link output (XLR-3)	
	1. Flat	
	2. Monitor	
	3 Contour	
		Selector de sensibilidad Mic / Line
		Selector de Preset
		Indicadores de encendido
		Limitador
		Clip
		Desaclopo de tierra GND / LIFT
		Filtros FIR
		Frecuencia de muestreo / profundidad
		48 KHz / 24 bits
		Memoria de almacenamiento
		3 presets
		Ecuador paramétrico
		10 bandas PEQ / Shelf / Notch
		Generador
		Ruido rosa / Ruido blanco
		Polaridad
		+ / -
		Ajuste de de Delay
		metros / milisegundos
		(54.739 m / 160.99ms)
		Conexión a Computadora
		Protocolo RS 485,
		hasta 32 equipos



SÓLIDA CONSTRUCCIÓN



MULTIPLAY 15 mm
Ensamble reforzado
Inter-locking dado



INSERTOS
Para una sujeción más
segura de los componentes



PANTALLA METALICA
Con pintura
electrostática



ELASTOFLEX®
Alta resistencia
al uso rudo

El sistema se puede colgar o colocar en compresión o como un monitor, lateral o frontal, y por supuesto como PA principal.



ESPECIFICACIONES	C-115D Neo
Componentes	MB: 15" P.Audio® Neodimio HF: 1.35" P.Audio® Driver Neodimio
Sensibilidad (1W/1mt)	MB: 97 dB HF: 108 dB
Impedancia Nominal	MB: 4Ω HF: 8 Ω
Manejo de potencia (RMS)	MB: 350 W rms HF: 30 W rms
Cobertura Horizontal	90°
Cobertura Vertical	45°
Máximo SPL	125 dB
Rango de frecuencia útil (-6 dB)	45 Hz - 20 KHz
Ancho:	17" (43.5 cm)
Alto:	28" (71 cm)
Profundidad:	15.3" (39 cm)
Peso:	39.2 Lb (17.8 Kg)

ACCESORIOS FLYING TRACK

El sistema de rigging tiene 3 puntos de fijación, que requieren los Flying Tracks para elevar el equipo



*Accesorio no incluido. Se vende por separado

www.elipsisaudio.com.mx

PRESIONA PARA



ESCANEA PARA VER VIDEO